


Viflex


De Viflex conveyor, bestaande uit een modulaire band en een robuust open frame, is ontworpen voor flexibiliteit en eenvoudige reiniging. De modulaire bouw maakt het mogelijk zowel rechte- als bochtsecties met elkaar te combineren. Hiermee kunt u elke gewenste vorm configureren, van S-vormige tot U-vormige configuraties. Het frame is lager dan de modulaire band waardoor het mogelijk is producten te transporteren die breder zijn dan de transporteur. De transporteurbreedte is dus niet bepalend voor de productbreedte. De Viflex conveyor is gemaakt van roestvast staal en is daarom ideaal geschikt voor vochtige omgevingen. Geschikt voor het transport van dozen en kratten van lichte tot middelzware ladingen.




Configuraties




180° bocht



Kleine S-bocht



90° bocht



Grote S-bocht

Technische specificaties

VIFLEX - STAINLESS STEEL CONVEYOR

Bandmateriaal	POM 1" verhoogd dek
Frame	120mm hoog, 3mm dik, roestvast staal
Koprol	ø120mm
Retourrol	ø120mm
Lengte	Variabel tot 12.500mm
Nuttige breedte	Variabel
Framebreedte	300mm
Max. bandsnelheid	0,5 m/sec (30 m/min)
Max. belading	50 kg/m, max totaal 200 kg
Max. helling	0°
Temperatuurbereik	0°C to +40°C
Voeding	230V/400V
Type aandrijving	Kop aandrijving, motor direct op as met kettingwielen

Opties


- ▶ Overduwer
- ▶ Pneumatische stopper
- ▶ Overgangsplaat

- ▶ Verstelbaar onderstel
- ▶ Verstelbare zijgeleiding
- ▶ Aan-/uit schakelaar

MyConveyor

Keep moving.

STAINLESS STEEL CONVEYORS - VIFLEX



SCAN EN CONFIGUREER
JOUW CONVEYOR!