


## Vipal


De Vipal niet aangedreven pallet rollenbaan is ontworpen om verschillende pallets en palletboxen tot 1500 kg/m te vervoeren. De pallet en palletboxen worden via zwaartekracht over een helling getransporteerd. Het versimpelde ontwerp en de zwaartekrachtrollen maken deze rollenbaan perfect geschikt voor elke niet-aangedreven toepassing. De Vipal pallet rollenbanen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden met andere type transportsystemen.



## Configuraties



Roller conveyor voor pallets



Pompwagen uitvoer

## Technische specificaties

### VIPAL - ROLLER CONVEYORS

Rollmateriaal	Gegalvaniseerd staal / roestvast staal
Frame	160mm hoog, 5mm dik, verzinkt staal / roestvast staal
Roldiameter	ø90mm, verzinkt staal / roestvast staal
Lengte	Variabel tot 6.000mm
Nuttige breedte	800mm, 1000mm, 1200mm, andere maten op aanvraag
Framebreedte	830mm, 1030mm, 1230mm, andere maten op aanvraag
Max. belading	1500 kg/m, max totaal 4000 kg
Max. helling	5°
Temperatuurbereik	0°C to +40°C
Steek tussen rollen	160mm / 240mm


## Opties

- ▶ Aanrijdbeveiliging
- ▶ Verstelbaar onderstel

# MyConveyor

*Keep moving.*

ROLLER CONVEYORS - VIPAL



SCAN EN CONFIGUREER  
JOUW CONVEYOR!