


## Virapal


De Virapal pallet rollenbaan is vervaardigd om verschillende pallets en palletboxen tot 1500 kg te transporteren. De Virapal is beschikbaar in drie verschillende breedtes, afgestemd op de standaardafmetingen van de pallets. De keuze van de steek is afhankelijk van het gewicht en de stabiliteit van de ladingen. De aandrijving vindt plaats via kettingtransmissie, met een maximale snelheid van 20m/min.




## Configuraties



Roller conveyor voor pallets



Pompwagen in-/uitvoer



Haakse overgangseenheid

## Technische specificaties

## Opties

### VIRAPAL - ROLLER CONVEYORS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Rolmateriaal        | Gegalvaniseerd staal / roestvast staal                |
| Ketting             | Staal / roestvast staal 10b1 ketting                  |
| Frame               | 160mm hoog, 5mm dik, verzinkt staal / roestvast staal |
| Roldiameter         | ø90mm, verzinkt staal / roestvast staal               |
| Lengte              | Variabel tot 6.000mm                                  |
| Nuttige breedte     | 800mm, 1000mm, 1200mm, andere maten op aanvraag       |
| Framebreedte        | 830mm, 1030mm, 1230mm, andere maten op aanvraag       |
| Max. bandsnelheid   | 0,33 m/sec (20 m/min)                                 |
| Max. belading       | 1500 kg/m, max totaal 4000 kg                         |
| Max. helling        | 0°  |
| Temperatuurbereik   | 0°C tot +40°C   |
| Voeding             | 230V/400V   |
| Steek tussen rollen | 160mm / 240mm   |
| Type aandrijving    | Directe aandrijving met doorgeluste ketting           |

- ▶ Keerstation
- ▶ Haakse overgangseenheid
- ▶ Aanrijdbeveiliging
  
- ▶ Verstelbaar onderstel
- ▶ Aan-/uit schakelaar

# MyConveyor

*Keep moving.*

ROLLER CONVEYORS - VIRAPAL



SCAN EN CONFIGUREER  
JOUW CONVEYOR!