


Virol – Wheel diverter


De rollenbaan wheel diverter is perfect geschikt voor het uitsorteren van producten. Doordat de wielen in de wheel diverter kunnen draaien, worden de producten rechtdoor getransporteerd of onder een hoek uitgevoerd. De transportrichting van het product wordt hierbij niet veranderd. De wheel diverter werkt via een pneumatische cilinder. Door ons slimme ontwerp kunnen zowel dozen, kratten met vlakke bodem en kratten met nestranden over de wheel diverter.




Configuraties



Splitsing links



Splitsing rechts



Dubbele splitsing

Technische specificaties

VIROL – WHEEL DIVERTER

Materiaal	Gegalvaniseerd staal / gepoedercoat staal
Steek tussen rollen	125mm
Roldiameter	50mm
Hoek	35°
Totale hoogte (incl frame)	220mm
Max. snelheid	1m/min (60 m/min)
Max. belading	25kg
Luchtdruk	6 bar
Lucht verbruik	0,15L per slag
Benodigde luchtkwaliteit	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Beschermingsgraad	IP40
Temperatuurbereik	0°C tot 40°C

MyConveyor

Keep moving.

VIROL - WHEEL DIVERTER



SCAN EN CONFIGUREER
JOUW CONVEYOR!